

WICHTIG!

Lesen Sie das, bevor Sie diese Tubothal Elemente installieren



GG-GIESSTECHNIK

Product	Tubothal Heizung	04.03.2020
Version	1.0	Seite 1/1
Last change	04.03.2020	

Beim Einbau von Tubothal Heizungen muss einerseits auf den Richtigen Einbau geachtet werden. (Einbauanleitung liegt den Heizungen bei)

Andererseits ist es auch wichtig das vor dem Einbau der Tubothal Heizungen die keramischen Auflagestangen optisch auf Schäden kontrolliert werden. Sollte eine Keramikstange beschädigt sein sollte man diese tauschen.

Nach der Keramik Kontrolle muss der ganze Ofenraum mit einem Industriestaubsauger gründlich gereinigt werden. Es sollten sich danach keine Verunreinigungen wie z.B.: Öl, Staub, flüchtige Substanzen oder Niederschläge aus Kohlenstoff im Ofenraum befinden. Diese Verunreinigungen können die Heizelemente beschädigen.

Grundsätzlich sollte man zwei Mal jährlich die Tubothal Heizungen und die Trägerkeramik optisch auf defekte Stellen kontrollieren.

Bei dieser Kontrolle sollte man auch den Ofenraum reinigen, um etwaige Verunreinigungen zu entfernen und so zu verhindern das die Heizelemente beschädigt werden



Ofenraum reinigen

Optische Kontrolle der
Trägerkeramik